

Aegviidu Puit AS hinnad alates 8.03.2018

| Kuusepalk | | | |
|------------------|-----------------|------------------------|--|
| Diam Ø cm | Pikkus m | €/m³ | Eelistatud pikkused koos ülemõõduga m |
| 8-12,9 | 3,4 -6,1 | 60 | 4,3 / 3,7 |
| 13-14,5 | 3,4 -6,1 | 65 | 4,3 / 3,7 |
| 14,6-49,9 | 3,4 -4,0 | 65 | 4,3 / 3,7 |
| 14,6-39,9 | 4,3 -6,1 | 80 | 5,2 / 4,3 |
| 40-49,9 | 3,4 -6,1 | 70 | 5,2 / 4,3 |
| praak | | 40 | |
| Männipalk | | | |
| Diam Ø cm | Pikkus m | €/m³ | Eelistatud pikkused koos ülemõõduga m |
| 8-12,9 | 3,4 -6,1 | 60 | 4,3 / 3,7 |
| 13-14,5 | 4,3 -6,1 | 73 | 4,3 / 3,7 |
| 13-49,9 | 3,4 -4,0 | 65 | 4,3 / 3,7 |
| 14,6-39,9 | 4,3 -6,1 | 80 | 5,2 / 4,3 |
| 40-49,9 | 3,4 -6,1 | 70 | 5,2 / 4,3 |
| praak | | 40 | |

+20% km

Ei osta vääriselupaigast ja looduslikest pühapaikades raiutud puitu.
Kui Teil toimub sertifikaatide osas muudatusi palun sellest teada anda.
Diameeter tüvest koore pealt maksimaalselt 60cm.

NB! Aegviidu pikkuste ladustamine koormas (peab olema eraldi mahatõstetud saeveskisse tarnel) Pikkus 4,3 võib olla kas pikas või lühikeses staablis - soovitavalt lühikeses.

1 Kuusk lühike 3,4– 4,3

3 Mänd lühike 3,4 – 4,3

2 Kuusk pikk 4,3 – 6,1

4 Mänd pikk 4,3 – 6,1

Varumisosakonna juhataja

Aivo Kalmet

tel 520 2709

**NORDWOOD**aivo.kalmet@nordwood.ee

| Nimetus | ABC kvaliteet |
|---|--|
| Arvestuspikkused Viiratsi Saeveski AS ja Viru-Nigula Saeveski AS (dm) | 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60 (30 dm maksimaalselt 20% koorma/ tarne mahust) |
| Arvestuspikkused Aegviidu Puit AS (dm) | 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60 |
| Miinimum ülemõõt (cm) | 7 |
| Terve oks | Ø kuusel <70 mm, männil <80 mm, hulk piiramata |
| Kuiv oks | Ø kuusel <60 mm, männil <70 mm, hulk piiramata |
| Mädaoks | Ø kuusel <40 mm, männil <60 mm, hulk piiramata |
| Umboksad | Lubatud |
| Tulioksad | Keelatud |
| Oksarühmad | Keelatud |
| Oksatüüka (paha) kõrgus | Lubatud < 3 cm |
| Lihtköverus | Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 % |
| Liitköverus | Töötlemisilindris keelatud |
| Järsk kõverus | Keelatud |
| Otspinna lõhed | Otspinda läbivad ja ringlõhed keelatud |
| Külglõhed | Keelatud |
| Lahtine mõlu | Kuusepalgil ei ole lubatud, männipalgil ei ole lubatud töötlemisilindris. |
| Kinnine mõlu | Lubatud maksimaalselt 2-kordse ladvadiameetri pikkusega |
| Pehmemädanik | Keelatud |
| Kõvamädanik | Keelatud |
| Laomädanik | Keelatud |
| Ränipuit | Lubatud vähesel määral |
| Tüüakus | Lubatud |
| Kaksiksäsi | Keelatud |
| Sinetus | Keelatud |
| Tõugurikked | Lubatud pindmine rike sügavusega puidus < 3 mm |
| Vaigutus (sh kahepoolne) | Keelatud |
| Harvesteri rullikujälg | Lubatud puidus kuni 7 mm koore alt |
| Mehaaniline vigastus, rebend | Töötlemisilindris keelatud |
| Metallisisaldus, tahm, võõrkehad | Keelatud |
| Metsakuiv | Keelatud |
| Märkus 1 | Palgil ei ole lubatud 2 erinevat maksimumsuuruses riket |



NORDWOOD

Märkus 2

Ladvapalgi oks, mille diameeter paiknemiskohal
ületab $\frac{1}{2}$ palgi diameetrist, on keelatud