

Nimetus	ABC kvaliteet
Arvestuspikkused Viiratsi Saeveski AS ja Viru-Nigula Saeveski AS (dm)	30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60 (30 dm maksimaalselt 20% koorma/ tarne mahust)
Arvestuspikkused Aegviidu Puit AS (dm)	33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60
Miinimum ülemõõt (cm)	7
Terve oks	Ø kuusel <70 mm, männil <80 mm, hulk piiramata
Kuiv oks	Ø kuusel <60 mm, männil <70 mm, hulk piiramata
Mädaoks	Ø kuusel <40 mm, männil <60 mm, hulk piiramata
Umboksad	Lubatud
Tulioksad	Keelatud
Oksarühmad	Keelatud
Oksatüüka (paha) kõrgus	Lubatud < 3 cm
Lihtköverus	Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 %
Liitköverus	Töötlemissilindris keelatud
Järsk kõverus	Keelatud
Otspinna lõhed	Otspinda läbivad ja ringlõhed keelatud
Külglõhed	Keelatud
Lahtine mõlu	Kuusepalgil ei ole lubatud, männipalgil ei ole lubatud töötlemissilindris.
Kinnine mõlu	Lubatud maksimaalselt 2-kordse ladvadiameetri pikkusega
Pehmemädanik	Keelatud
Kõvamädanik	Keelatud
Laomädanik	Keelatud
Ränipuit	Lubatud vähesel määral
Tüüakus	Lubatud
Kaksiksäsi	Keelatud
Sinetus	Keelatud
Tõugurikked	Lubatud pindmine rike sügavusega puidus < 3 mm
Vaigutus (sh kahepoolne)	Keelatud
Harvesteri rullikujalg	Lubatud puidus kuni 7 mm koore alt
Mehaaniline vigastus, rebend	Töötlemissilindris keelatud
Metallisisaldus, tahm, võõrkehad	Keelatud
Metsakuiv	Keelatud
Märkus 1	Palgil ei ole lubatud 2 erinevat maksimumsuuruses riket
Märkus 2	Ladvapalgi oks, mille diameeter paiknemiskohal ületab ½ palgi diameetrist, on keelatud