

Viiratsi Saeveski AS hinnad alates 3.01.2025

Diameeter cm	Pikkus m koos ülemööduga										
Kuusepalk	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	6,1
8-9,9	68	69	69	69	70	70	70	70	70	70	70
10-12,9	73	75	76	76	76	76	76	76	76	76	76
13-14,9	83	85	86	86	87	87	87	88	88	88	90
15-17,9	83	85	86	86	92	92	92	94	94	94	96
18-24,9	83	85	86	86	93	93	93	95	95	95	98
25-50	83	85	86	86	93	93	93	95	95	95	98
Sine	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
praak	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Diameeter cm	Pikkus m koos ülemööduga										
Männipalk	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	6,1
8-9,9	68	69	69	69	70	70	70	70	70	70	70
10-12,9	73	75	76	76	76	76	76	76	76	76	76
13-14,9	83	85	86	86	87	87	87	88	88	88	90
15-17,9	83	85	86	86	92	92	92	94	94	94	96
18-24,9	83	85	86	86	93	93	93	95	95	95	98
25-50	83	85	86	86	93	93	93	98	98	98	98
Sine	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
praak	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Sertifikaadiga FSC 100% ja PEFC 100% sertifitseeritud puidule maksame hinnakirja hindadele lisaks +3€/m3.

Ei osta mittemetsamaalt, potentsiaalsetest vääriselupaikadest, vääriselupaikadest, looduslikest püha paikadest ja Natura 2000 metsaelupaikadest raiutud puitu. Eelpool nimetatud kohtadest on võimalik palki osta kui on kirjalik eksperdi kinnitus, et raie tegevus ei kahjusta kaitstavat objekti.

Kui Teil toimub sertifikaatide osas muudatusi, palun sellest teada anda.

Palun enne tarnet kooskõlastada tarnemahud ja saata metsamaterjali päritolu dokumendid e-posti aadressile:

Eneli.Johanson@nordwood.ee

Varumisosakonna juhataja

Aivo Kalmet

tel 520 2709

aivo.kalmet@nordwood.ee

www.nordwood.ee

Nimetus	ABC kvaliteet
Arvestuspikkused Viiratsi Saeveski AS ja Viru-Nigula Saeveski AS (dm)	30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60 (30 dm maksimaalselt 20% koorma/ tarne mahust)
Arvestuspikkused Aegviidu Puit AS (dm)	33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60
Miinum ülemõõt (cm)	7
Maksimaalne pikkus (dm)	62
Lubatud diameeter (cm)	Minimaale Ø 8, maksimaalne Ø 60
Terve oks	Ø kuusel <70 mm, männil <80 mm, hulk piiramata
Kuiv oks	Ø kuusel <60 mm, männil <70 mm, hulk piiramata
Mädaoks	Ø kuusel <40 mm, männil <60 mm, hulk piiramata
Umboksad	Lubatud
Tulioksad	Keelatud
Oksarühmad	Keelatud
Oksatüüka (paha) kõrgus	Lubatud < 3 cm
Lihtköverus	Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 %
Liitköverus	Töötlemisilindris keelatud
Järsk kõverus	Keelatud
Otspinna lõhed	Otspinda läbivad ja ringlõhed keelatud
Külglõhed	Keelatud
Lahtine mõlu	Kuusepalgil ei ole lubatud, männipalgil ei ole lubatud töötlemisilindris
Kinnine mõlu	Lubatud maksimaalselt 2-kordse ladvadiameetri pikkusega
Pehmemädanik	Keelatud
Kõvamädanik	Keelatud
Laomädanik	Keelatud
Ränipuit	Lubatud vähesel määral
Tüüakus	Lubatud
Kaksiksäsi	Keelatud
Sinetus	Keelatud
Tõugurikked	Lubatud pindmine rike sügavusega puidus < 3 mm
Vaigutus (sh kahepoolne)	Keelatud
Harvesteri rullikujalg	Lubatud puidus kuni 7 mm koore alt
Mehaaniline vigastus, rebend	Töötlemisilindris keelatud
Metallisisaldus, tahm, võõrkehad	Keelatud
Metsakuiv	Keelatud
Märkus 1	Palgil ei ole lubatud 2 erinevat maksimumsuuruses riket
Märkus 2	Ladvapalgi oks, mille diameeter paiknemiskohal ületab ½ palgi diameetrist, on keelatud