

Viru-Nigula Saeveski AS hinnad alates 5.02.2020

Diam Ø cm	Pikkus m	Eelistatud pikkused m	Kuusepalk €/m ³	Männipalk €/m ³
8-9,9	3,1 -3,4	3,4	39	40
	3,7 -4,0	3,7	40	41
	4,3 -6,1	4,3	41	42
10-12,9	3,1 -3,4	3,4	44	45
	3,7 -4,0	3,7	45	47
	4,3 -6,1	4,3	47	49
13-14,9	3,1 -3,4	3,4	54	57
	3,7 -4,0	3,7	57	59
	4,3 -6,1	5,2 / 4,3	59	62
15-17,9	3,1 -3,4	3,4	56	59
	3,7 -4,0	3,7	59	64
	4,3 -6,1	5,2 / 4,3	65	69
18-24,9	3,1 -3,4	3,4	57	59
	3,7 -4,0	3,7	62	66
	4,3 -6,1	5,2 / 4,3	65	72
25-39,9	3,1 -3,4	3,4	47	49
	3,7 -4,0	3,7	52	57
	4,3 -6,1	6,1 / 5,2 / 4,3	55	62
40-50	3,1 -3,4	3,4	40	40
	3,7 -4,0	3,7	55	50
	4,3 -6,1	6,1 / 5,2 / 4,3	50	55
D sine, ürasek	3,1-6,1		25	25
praak			20	20

+20%km

Ei osta potentsiaalsetest vääriselupaikadest, vääriselupaikadest ja looduslikest pühapaikades raiutud puitu.

Kui Teil toimub sertifikaatide osas muudatusi, palun sellest teada anda.

Diameeter tüvest koore pealt maksimaalselt 60cm.

Palun enne tarnet saata metsamaterjali päritolu dokumendid e-posti aadressile:

Viika.Venski@nordwood.ee

Varumisosakonna juhataja

Aivo Kalmet

tel 520 2709

aivo.kalmet@nordwood.ee

www.nordwood.ee

Nimetus	ABC kvaliteet
Arvestuspikkused Viiratsi Saeveski AS ja Viru-Nigula Saeveski AS (dm)	30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60 (30 dm maksimaalselt 20% koorma/ tarne mahust)
Arvestuspikkused Aegviidu Puit AS (dm)	33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60
Miinimum ülemõõt (cm)	7
Terve oks	Ø kuusel <70 mm, männil <80 mm, hulk piiramata
Kuiv oks	Ø kuusel <60 mm, männil <70 mm, hulk piiramata
Mädaoks	Ø kuusel <40 mm, männil <60 mm, hulk piiramata
Umboksad	Lubatud
Tulioksad	Keelatud
Oksarühmad	Keelatud
Oksatüüka (paha) kõrgus	Lubatud < 3 cm
Lihtköverus	Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 %
Liitköverus	Töötlemisilindris keelatud
Järsk kõverus	Keelatud
Otspinna lõhed	Otspinda läbivad ja ringlõhed keelatud
Külglõhed	Keelatud
Lahtine mõlu	Kuusepalgil ei ole lubatud, männipalgil ei ole lubatud töötlemisilindris.
Kinnine mõlu	Lubatud maksimaalselt 2-kordse ladvadiameetri pikkusega
Pehmemädanik	Keelatud
Kõvamädanik	Keelatud
Laomädanik	Keelatud
Ränipuit	Lubatud vähesel määral
Tüüakus	Lubatud
Kaksiksäsi	Keelatud
Sinetus	Keelatud
Tõugurikked	Lubatud pindmine rike sügavusega puidus < 3 mm
Vaigutus (sh kahepoolne)	Keelatud
Harvesteri rullikujälg	Lubatud puidus kuni 7 mm koore alt
Mehaaniline vigastus, rebend	Töötlemisilindris keelatud
Metallisisaldus, tahm, võõrkehad	Keelatud
Metsakuiv	Keelatud
Märkus 1	Palgil ei ole lubatud 2 erinevat maksimumsuuruses riket
Märkus 2	Ladvapalgi oks, mille diameeter paiknemiskohal ületab ½ palgi diameetrist, on keelatud